

Teilegutachten Nr.: 351-052-00 FBTP (Zusammenfassung 1)
Antragsteller: Firma ANTEC, D-82266 Inning
Umrüstung: Anbauteile für Mercedes G-Klasse

Seite: 1

TEILEGUTACHTEN (Zusammenfassung 1) Nr. 351-052-00 FBTP

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für die Anbauteile:

**Unterfahrschutz vorne
Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter hinten
Stoßstangeneckenschutz hinten
Frontschutzbügel mit Lampenschutzgitter
Spoilerschutzrohr mit Unterfahrschutz
Heckrohrrahmen / Heckauftritt
Heckeckenschutz**

für Fahrzeugtyp:

Mercedes G-Klasse (G463)


des Antragstellers:

**ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Herschingerstraße 54
D-82266 Inning**

Dieses Teilegutachten ist nur gültig mit
Unterschrift und -stempel der o.g. Firma
(auch in Druck- oder Kopieform):

19.9.08

(Datum)



(Unterschrift der Fa.)



FAHRZEUGTECHNIK GmbH

(Stempel der Fa.)

Herschinger Str. 54
82266 Inning / A.
Tel. 08143/9320 - 0
Fax 08143/9320-49

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme (Anbaubestätigung) mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.: 351-052-00 FBTP (Zusammenfassung 1)
Antragsteller: Firma ANTEC, D-82266 Inning
Umrüstung: Anbauteile für Mercedes G-Klasse

Seite: 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Mercedes
Fahrzeugtyp / u. -ausführung: G463 bzw. G420.2, G 460.3
Handelsbezeichnung: G-Klasse
ABE-Nr.(einschl.Nachträgen): B244,B244/1,B244/2, B245,B245/1, B245/2
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: keine

II. Beschreibung der Anbauteile

Teilenummer / Abmessungen / Gewicht /
Rohrdurchmesser / Kennzeichnungsart und -
ort / Werkstoff und Oberfläche / Befestigung siehe Anlagen VI.1. bis VI.5.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Anbauteile können sowohl zusammen als auch alleine angebaut werden.

IV. Hinweise und Auflagen

für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umrüstteilen Änderungen ergeben, die die Verwendung der Umrüstteile beeinträchtigen könnten.

für den Fahrzeughalter:

- siehe Punkt 0.
- Wenn sich die Zulassungsstelle das nächste Mal mit Ihren Fahrzeugpapieren befasst (z.B. An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.), legen Sie bitte zusätzlich die Anbaubestätigung für die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor.
- Die zulässigen Achslasten, sowie das zulässige Gesamtgewicht sind zu beachten.

für den Sachverständigen für die Änderungsabnahme:

- Dieses Teilegutachten darf nur mit Stempel und Unterschrift des Antragstellers verwendet werden. Stempel und Unterschrift können - wegen der Vielzahl der Gutachten - auch in Druck- oder Kopieform ausgeführt sein. Um Fälschungen auszuschließen, ist nach erfolgter Begutachtung das Deckblatt des Teilegutachtens durch den Kraftfahrzeug-Sachverständigen kenntlich zu machen durch einen Vermerk, dass die Eintragung erfolgt ist (z.B.: „Briefeintrag erfolgt“, Datum, Unterschrift und Stempel).
- Das Leergewicht des Fahrzeugs ist entsprechend den Angaben in den Anlagen zu erhöhen.
- Vorschlag für Eintragung in der Anbaubestätigung (oder Fahrzeugbrief):

Ziffer:	Eintragung:
33	m. Anbauteilen ANTEC ...***

Teilgutachten Nr.: 351-052-00 FBTP (Zusammenfassung 1)
Antragsteller: Firma ANTEC, D-82266 Inning
Umrüstung: Anbauteile für Mercedes G-Klasse

Seite: 3

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Umrüstung wurde unter folgenden Gesichtspunkten mit positivem Ergebnis geprüft.

- Verkehrsgefährdung nach § 30 c StVZO bzw. Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der aktuellen Fassung.
- Änderung der Fahrzeugdaten (Abmessungen und Gewichte).
- Befestigung der Anbauteile.

Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen keine technischen Bedenken.

VI. Anlagen

Anlage VI.1.a Technische Daten für alle Anbauteile (Tabelle)

Anlage VI.2. --

Anlage VI.3. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Unterfahrschutz vorne

Anlage VI.4. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter hinten und Stoßstangeneckenschutz hinten

Anlage VI.5. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Frontschutzbügel RS Rallye Top mit Lampenschutzgitter vorn (01.08.2002)

Anlage VI.6. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Unterfahrschutz mit Spoilerschutzrohr (30.07.2002)

Anlage VI.7. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Heckrohrrahmen mit Auftritt, Lampenschutzgitter hinten (05.07.2002)

Anlage VI.8. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Heckauftritt (09.07.2002)

Anlage VI.9. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter hinten (08.07.2002)

Anlage VI.10. Montageanleitung, Teilebeschreibung und Maßzeichnung für Heckeckenschutz Einzelrohr (03.07.2002)

Teilegutachten Nr.: 351-052-00 FBTP (Zusammenfassung 1)
Antragsteller: Firma ANTEC, D-82266 Inning
Umrüstung: Anbauteile für Mercedes G-Klasse

Seite: 4

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 97089291001) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.



Amtl. anerk. Sachverständiger m.T.
Dipl.-Ing. (FH) D. Schmidt

Garching, 2002-08-14

Mercedes G463

Technische Daten:

Art.-Nr.	Art des Anbauteils	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Material	Gewicht in kg	Material- abmessung	Kennzeichnung
2. 016114	Unterfahrerschutz vorne	550	383	80	Edelstahl poliert	5	Stahlblech 1,5 mm	Typenschild auf der Innenseite
3. 016008	Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter hinten	330	395	170	Edelstahl poliert	10	Rohr Ø 35x1,5 mm	Typenschild auf der Unterseite
4. 016036	Stoßstangenneckenschutz (ohne Lampenschutzgitter)	555	205	42	Edelstahl poliert	6	Rohr Ø 28x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
5. 016030	Frontschutzbügel RS TOP (abklappbar)	1625	308	580	Edelstahl poliert	20	Ø 42x1,5 mm	Typenschild am linken Fuß
5. 016005	Lampenschutzgitter vorne	411	78	175	Stahl schwarz	1	Steg: 20x5 mm	Typenschild am inneren Steg
5. 016105	Lampenschutzgitter vorne	411	78	175	Alu schwarz	2	Steg: 20x5 mm	Typenschild am inneren Steg
6. 016215	Spoilerschutzrohr	1741	277	60	Edelstahl poliert	8	Rohr Ø 60x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
6. 016214	Unterfahrerschutz vorne	930	393	130	Edelstahl poliert	8	Rohr Ø 42x1,5 mm	Typenschild am linken Rohr
7. 016235	Heckrohrrahmen mit Auftritt	500	425	170	Stahl schwarz	29	Rohr Ø 51x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
7. 016236	Lampenschutzgitter aus Alu	500	425	170	Edelstahl poliert	30	Rohr Ø 51x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
8. 016237	Heckauftritt (nur ohne Anhängerkupplung montierbar)	163	520	71	Edelstahl poliert	5	Alu-Profil nach Z-Nr. 005286	Typenschild auf der Unterseite
9. 016307	Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter (Edelstahl) hinten	344	399	170	Aluminium silber lackiert	14	Rohr Ø 35x1,5 mm	Typenschild auf der Unterseite
9. 016308	Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter (Alu) hinten	344	399	170	Edelstahl poliert	15	Rohr Ø 28x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
10. 016234	Heckeckenschutz Einzelrohr	500	205	51	Edelstahl poliert	13	Rohr Ø 35x1,5 mm	Typenschild auf der Unterseite
10. 016238	Heckeckenschutz Einzelrohr mit Auftritt	500	315	51	Edelstahl poliert	14	Rohr Ø 28x2 mm	Typenschild auf der Unterseite
10. 017238	Heckeckenschutz Einzelrohr mit Auftritt	500	315	51	Stahl schwarz	14	Rohr Ø 51x2 mm	Typenschild auf der Unterseite

Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2 Lampenschutzgitter: Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Oberfläche: hochglanzpoliert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;
Befestigung: Entsprechend der Montageanleitung in der Anlage.

